ANEXO 2: ESTUDIO PLUVIOMÉTRICO

**Estudio Hidrológico y de Inundabilidad del Río
Campanillas y Análisis de Soluciones Técnicas para Paliar
los Efectos de sus Avenidas**

Índice

Índice	3
Índice de Tablas	5
Índice de Figuras	5
1 Introducción	7
2 Tratamiento y Contraste de la Información	7
<i>2.1. Series de precipitaciones diarias</i>	<i>7</i>
2.1.1 Relleno de las series	7
2.1.2 Módulos pluviométricos anuales medios	8
2.1.3 Análisis de dobles masas	9
3 Determinación de Precipitaciones Máximas Diarias	11
<i>3.1. Ajustes de funciones de máximos</i>	<i>11</i>
4 Precipitaciones máximas asociadas a subcuencas	37
5 Curvas Intensidad - Duración - Frecuencia	39

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2-1 Módulos pluviométricos anuales medios de todas las estaciones empleadas en el estudio	9
Tabla 2-2 Precipitaciones totales anuales acumuladas, análisis de dobles masas	9
Tabla 3-1 Valores de $\bar{y}$ y σ^* , Libro de Ingeniería Hidrológica, de los profesores Leonardo S. Nanía y Manuel Gómez Valentín	11
Tabla 3-2 Valores de los coeficientes a_i	12
Tabla 3-3 Valores de los coeficientes b_j	13
Tabla 3-4 Precipitación máxima diaria (mm) resultado del ajuste extremal de cada estación pluviométrica	36
Tabla 4-1 Características subcuencas río Campanillas	38
Tabla 4-2 Superficie de influencia de cada estación sobre las subcuencas del río Campanillas	38
Tabla 4-3 Precipitación máxima diaria obtenida del ajuste extremal de cada estación pluviométrica	38
Tabla 4-4 Precipitaciones máximas diaria por subcuencas promediadas en superficie por los polígonos de Thiessen	38
Tabla 5-1 Precipitación máxima diaria promediada en el total de la superficie de la cuenca del río Campanillas	39
Tabla 5-2 Curvas IDF para los diferentes periodos de retorno	40

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2-1 Análisis de dobles masas de las estaciones empleadas en el completado de series pluviométricas	10
Figura 3-1 Resultados del ajuste extremal - Precipitación máxima asociada a cada periodo de retorno	36
Figura 4-1 Polígonos de Thiessen	37
Figura 6-1 Coeficiente I_t/I_d , Norma 5.2-IC Ministerio de Fomento, 2016	40

1 INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente anejo es la determinación del régimen extremal de lluvias en la cuenca de estudio, estableciendo las tormentas de diseño asociadas a cada período de retorno: Estas tormentas de diseño serán posteriormente aplicadas al modelo hidrológico desarrollado, para así obtener los caudales circulantes por la red fluvial. Por tanto se procede a mostrar todos los cálculos realizados que completan las explicaciones detalladas en la memoria del presente estudio.

2 TRATAMIENTO Y CONTRASTE DE LA INFORMACIÓN

2.1. Series de precipitaciones diarias

2.1.1 Relleno de las series

Para no descartar series de longitud considerable por la falta de algunos de sus datos, se ha efectuado una labor de rellenado de las series diarias siguiendo la siguiente formulación:

$$P_x = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n \frac{N_x}{N_i} \cdot P_i$$

Siendo:

P_i es la precipitación en la estación i empleada para el completado

N_i es el módulo pluviométrico anual medio de la estación i empleada para el completado.

N_x es el módulo pluviométrico anual medio de la estación x a completar.

P_x es precipitación estimada

n es el número de estaciones que se emplean para el completado de la serie de la estación x .

El módulo pluviométrico anual medio se define como la media aritmética de las precipitaciones anuales en una serie de años.

Durante este proceso, se han elegido, al menos, las dos estaciones más próximas a la completada que cuenten con un registro que permita una estimación estadísticamente fiable. En este sentido, las estaciones utilizadas para la creación de la estación base comentada en el apartado siguiente, poseen registros de precipitación desde 1943 (estación 6155A), desde 1949 (estación 6132) y desde 1962 (estación 6097E) en adelante.

El proceso de completado se ha realizado desde la fecha de puesta en marcha del pluviómetro hasta 2007, puesto que las series recopiladas para este proyecto contaban con información hasta dicha fecha, y dado que en términos generales las series son de una longitud apreciable.

En el Apéndice 3 se presentan los valores mensuales de la precipitación total y máxima diaria obtenidos de las series diarias completadas.

2.1.2 Módulos pluviométricos anuales medios

A partir de los registros disponibles se ha obtenido en primer lugar la precipitación total mensual de cada año de todas las estaciones, las empleadas para describir pluviométricamente la cuenca y las otras tres usadas para el completado de las series. Dicho cálculo se adjunta en el Apéndice 2 Precipitación total mensual.

A partir de esta operación, el módulo pluviométrico se obtiene como la media aritmética de las precipitaciones anuales en la serie de años disponible de forma completa de cada estación

A continuación se muestran los valores obtenidos de las precipitaciones mensuales medias para los años de los registros de cada estación y su correspondiente módulo pluviométrico anual medio.

Estaciones para caracterizar pluviométricamente la cuenca del río Campanillas:

Estación 6150U

Precipitación media mensual (mm)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
111,12	92,64	59,27	61,36	37,51	6,80	0,93	9,46	27,89	81,39	167,95	119,87

Módulo pluviométrico anual medio (mm)

776,20

Estación 6152E

Precipitación media mensual (mm)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
82,6	61,2	50,9	54,7	40,0	17,4	3,5	6,7	27,1	65,6	83,1	101,4

Módulo pluviométrico anual medio (mm)

594,13

Estación 6160

Precipitación media mensual (mm)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
86,7	46,0	52,0	45,8	32,5	11,5	3,4	9,2	24,1	56,3	95,3	91,8

Módulo pluviométrico anual medio (mm)

554,51

Estación 6153

Precipitación media mensual (mm)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
72,88	61,08	54,01	45,71	34,88	9,19	0,30	8,73	17,56	60,30	91,78	109,00

Módulo pluviométrico anual (mm)

565,41

*Estaciones para el completado de las series:***Estación 6155A****Precipitación media mensual (mm)**

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
74,46	65,68	62,97	41,59	25,52	9,02	1,10	5,20	23,15	53,04	89,54	89,62

Módulo pluviométrico anual medio (mm)

540,89

Estación 6132**Precipitación media mensual (mm)**

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
68,58	49,68	59,01	46,65	26,62	3,55	0,43	10,97	22,42	45,86	82,96	88,71

Módulo pluviométrico anual medio (mm)

505,43

Estación 6097E**Precipitación media mensual (mm)**

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
66,53	65,23	55,86	53,79	43,48	16,25	3,91	4,71	27,25	60,13	85,65	93,90

Módulo pluviométrico anual medio (mm)

576,69

Tabla 2-1 Módulos pluviométricos anuales medios de todas las estaciones empleadas en el estudio

2.1.3 Análisis de dobles masas

Mediante el análisis de dobles masas se persigue contrastar la fiabilidad de las lecturas de las estaciones adoptadas, a partir de la comparación de los valores totales anuales, de forma que se puedan detectar cambios de tendencia achacables a defectos de medición.

Por tanto, se ha calculado las precipitaciones totales anuales acumuladas de los años de los registros en los que coinciden las tres estaciones con las que se realizará el completado, mostrándose el cálculo en la siguiente tabla.

Tabla 2-2 Precipitaciones totales anuales acumuladas, análisis de dobles masas

Años	Total anual			Total anual acumulado		
	6155A	6132	6097E	6155A	6132	6097E
1968	576,2	456,2	588,1	576,2	456,2	588,1
1971	724,1	551,1	650,6	1300,3	1007,3	1238,7
1983	410,8	348,8	431,9	1711,1	1356,1	1670,6
1984	508,3	378	560,2	2219,4	1734,1	2230,8
1987	618,5	607,5	664,5	2837,9	2341,6	2895,3
1988	441,7	526	570,5	3279,6	2867,6	3465,8
1993	431,5	466,5	494,6	3711,1	3334,1	3960,4
1994	298,9	248	386,2	4010	3582,1	4346,6
1996	1155	1052,4	1028,5	5165	4634,5	5375,1

1997	894,2	715,5	747,5	6059,2	5350	6122,6
1999	287,2	254,5	448,1	6346,4	5604,5	6570,7
2000	455,4	569	510,9	6801,8	6173,5	7081,6
2002	500,6	363,5	491	7302,4	6537	7572,6
2003	776,2	845,5	604,3	8078,6	7382,5	8176,9
2006	556,8	461,5	542,6	8635,4	7844	8719,5

Figura 2-1 Análisis de dobles masas de las estaciones empleadas en el completado de series pluviométricas

Por tanto, comparando las tres estaciones elegidas para realizar el completado, se observa que son correlativas entre sí, de modo que representan de forma fiable la tendencia media de las precipitaciones anuales en la zona de estudio y son una buena elección para realizar el completado de las series de las estaciones tomadas para caracterizar pluviométricamente la cuenca del río Campanillas.

3 DETERMINACIÓN DE PRECIPITACIONES MÁXIMAS DIARIAS

3.1. Ajustes de funciones de máximos

Para las series de precipitaciones máximas diarias finalmente aceptadas, se han realizado los siguientes ajustes de funciones de máximos.

– **GUMBEL:**

$$F(x) = e^{-e^{-\alpha(x-u)}}$$

La precipitación calculada se ha obtenido a través del ajuste de la función de Gumbel, realizado del siguiente modo.

$$-Ln F = e^{-\alpha(x-u)}$$

$$Ln \frac{1}{F} = e^{-\alpha(x-u)}$$

$$Ln \left(Ln \frac{1}{F} \right) = -\alpha(x-u)$$

$$Y = -\alpha x + \alpha u \text{ (ajuste lineal)}$$

Precipitación calculada:

$$x = u - \frac{Ln \left(Ln \frac{1}{F} \right)}{\alpha}$$

$$\alpha = \frac{\sigma}{\sigma^*}$$

$$u = \mu - \bar{y} \cdot \frac{\sigma}{\sigma^*}$$

Para hacer uso del ajuste planteado, se emplea la siguiente tabla que proporciona los valores de los parámetros $\bar{y}$ y σ^* a partir del número de años del registro de las series de precipitaciones de cada estación.

Tabla 3-1 Valores de $\bar{y}$ y σ^* , Libro de Ingeniería Hidrológica, de los profesores Leonardo S. Nanía y Manuel Gómez Valentín

N	$\bar{y}$	σ^*	N	$\bar{y}$	σ^*
10	0,4967	0,9573	35	0,5403	1,1285
11	0,4996	0,9676	36	0,5410	1,1313
12	0,5039	0,9833	37	0,5418	1,1339
13	0,5070	0,9971	38	0,5424	1,1363
14	0,5100	1,0094	39	0,5430	1,1388
15	0,5128	1,0206	40	0,5436	1,1413
16	0,5154	1,0306	41	0,5442	1,1436
17	0,5176	1,0396	42	0,5448	1,1458
18	0,5198	1,048	43	0,5453	1,148

19	0,5202	1,0544	44	0,5458	1,1499
20	0,5236	1,0628	45	0,5463	1,1519
21	0,5252	1,0696	46	0,5468	1,1538
22	0,5268	1,0754	47	0,5473	1,1557
23	0,5283	1,0811	48	0,5477	1,1574
24	0,5296	1,0864	49	0,5481	1,159
25	0,5309	1,0915	50	0,5485	1,1607
26	0,532	1,0961	55	0,5504	1,1681
27	0,5332	1,1004	60	0,5521	1,1747
28	0,5343	1,1047	65	0,5535	1,1803
29	0,5353	1,1086	70	0,5548	1,1854
30	0,5362	1,1124	75	0,5559	1,1898
31	0,5371	1,1159	80	0,5569	1,1938
32	0,538	1,1193	85	0,5578	1,1973
33	0,5388	1,1226	90	0,5586	1,2007
34	0,5396	1,1255	100	0,5600	1,2065

– **SQRT-ET máx:**

La función distribución acumulada puede expresarse del siguiente modo:

$$F(x) = e^{\left[-k(1+\sqrt{\alpha x}) \cdot e^{-\sqrt{\alpha x}}\right]}$$

donde k es el parámetro de frecuencia y α el parámetro de escala. Estos parámetros no se pueden obtener de una manera fácil y directa, como en la distribución de Gumbel. Para hacer más sencilla su aplicación, existen procedimientos desarrollados por distintos autores como el propuesto por Zorraquino (2000), el cual consta de los siguientes pasos:

- 1) Determinación del coeficiente de variación:

$$CV = \frac{\sigma}{\mu}$$

- 2) En función del coeficiente de variación (rango de aplicabilidad entre 0.19 y 0.99) puede hallarse el factor k como el siguiente polinomio:

$$k = e^{[\sum \alpha_i [\ln(CV)]^i]}$$

donde los coeficientes α_i se definen a través de la siguiente tabla en función de si CV pertenece a algunos de los 3 tramos siguiente: tramo 1, cuando $0.19 < CV \leq 0.30$; Tramo 2, cuando $0.30 < CV \leq 0.70$, y tramo 3 cuando $0.70 < CV \leq 0.99$.

Tabla 3-2 Valores de los coeficientes α_i

	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3
α_0	-3978.19	1.801513	1.318615
α_1	-18497.5	2.473761	-3.16463
α_2	-35681.4	23.5562	-1.59552
α_3	-36581.5	49.95727	-6.26911
α_4	-21017.8	59.77564	-11.3177

a_5	-6471.12	35.69588	-22.6976
a_6	-813.381	8.505713	-22.0663

3) El parámetro α puede estimarse como:

$$\alpha = \frac{k}{1 - e^{-k}} \cdot \frac{I_1}{2\bar{x}}$$

donde la integral I_1 se obtiene en base a los mismos tramos definidos anteriormente mediante el coeficiente de variación, con la siguiente expresión:

$$I_1 = e^{[\sum b_j [\ln(k)]^j]}$$

Donde los coeficientes b_j pueden obtenerse de la siguiente tabla.

Tabla 3-3 Valores de los coeficientes b_j

	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3
b_0	-0.93151	2.342697	2.307319
b_1	2.156709	-0.14978	-0.13667
b_2	-0.77977	-0.09931	-0.07504
b_3	0.112962	0.003444	-0.01346
b_4	-0.00934	0.001014	0.003228
b_5	0.000412	-0.00014	0.000521
b_6	-7.5×10^{-6}	5.495×10^{-6}	-0.00014

La precipitación calculada x se ha obtenido buscando objetivo para un valor de la función de distribución igual a la frecuencia F .

De esta forma, para cada ley estadística se han obtenido los caudales máximos para periodos de retorno de 10, 100, 500 y 1000 años, así como bondad de ajuste según el test de Kolmogorov.

– Test de Kolmogorov-Smirnoff:

El estadístico Smirnoff Kolmogorov ($D_{\max}$) considera la desviación de la función de distribución de probabilidades de la muestra ($F_{\text{gumbel}}(x)$, $F_{\text{SQRT}}(x)$) de la función de probabilidades teórica (F). Se trata de una prueba estadística de bondad del ajuste en la que se calcula un estimador y se compara con un valor tabulado (D_a) para determinar si el ajuste es adecuado o no.

$$D_{\max} = \max \left(\left(F = \frac{n}{N+1} \right) - (F_{\text{gumbel}}(x), F_{\text{SQRT}}(x)) \right)$$

La prueba requiere que el valor $D_{\max}$ calculado con la expresión anterior sea menor que el valor tabulado D_a para un nivel de probabilidad requerido.

A continuación, se muestran gráficos de los resultados obtenidos del ajuste de máxima lluvia extremal realizado por las funciones de Gumbel y SQRT-ETmax, además del mencionado test que certifica la bondad del ajuste.

Calculo de ajustes de máximos GUMBEL:

AJUSTE DE DISTRIBUCION GUMBEL – Estación 6150U

n	Precip. Observada xi	F=n/(N+1)	[μ-xi]	[μ-xi] ²	Fgumbel	Precip. Calculada x
1	35,20	0,056	27,00	728,83	0,0707	33,63
2	35,30	0,111	26,90	723,44	0,0717	38,59
3	42,00	0,167	20,20	407,91	0,1621	42,28
4	43,09	0,222	19,11	365,23	0,1802	45,45
5	45,60	0,278	16,60	275,46	0,2251	48,35
6	58,00	0,333	4,20	17,61	0,4716	51,13
7	58,20	0,389	4,00	15,98	0,4756	53,87
8	58,30	0,444	3,90	15,19	0,4775	56,62
9	62,50	0,500	-0,30	0,09	0,5565	59,46
10	63,70	0,556	-1,50	2,26	0,5778	62,45
11	64,00	0,611	-1,80	3,25	0,5831	65,65
12	69,86	0,667	-7,66	58,74	0,6770	69,17
13	75,30	0,722	-13,10	171,69	0,7491	73,14
14	76,60	0,778	-14,40	207,45	0,7643	77,82
15	80,00	0,833	-17,80	316,95	0,8003	83,63
16	84,40	0,889	-22,20	492,98	0,8397	91,53
17	105,30	0,944	-43,10	1857,88	0,9465	104,61
100		0,990				136,24
500		0,998				165,29
1000		0,999				177,83

PARÁMETROS

N	17
μ	62,20
σ ²	353,8
σ	18,8098
α	0,055
σ*	1,0396
ȳ	0,5176
u	52,8318

*(Tabla)

*(Tabla)

Test de Kolmogorov-Smirnoff

<i>1</i>	0,015		
<i>2</i>	0,039	D_{MÁX} 0,138	<
<i>3</i>	0,005		
<i>4</i>	0,042		
<i>5</i>	0,053	ACEPTABLE	
<i>6</i>	0,138		
<i>7</i>	0,087		
<i>8</i>	0,033		
<i>9</i>	0,057		
<i>10</i>	0,022		
<i>11</i>	0,028		
<i>12</i>	0,010		
<i>13</i>	0,027		
<i>14</i>	0,014		
<i>15</i>	0,033		
<i>16</i>	0,049		
<i>17</i>	0,002		

AJUSTE DE DISTRIBUCION GUMBEL – Estación 6152E

n	Precip. Observada xi	F=n/(N+1)	[μ -xi]	[μ -xi] ²	Fgumbel	Precip. Calculada x
1	30,40	0,029	26,79	717,45	0,1555	15,64
2	34,60	0,059	22,59	510,09	0,2119	20,69
3	35,40	0,088	21,79	474,60	0,2234	24,26
4	35,60	0,118	21,59	465,92	0,2263	27,17
5	36,04	0,147	21,15	447,13	0,2328	29,72
6	36,50	0,176	20,69	427,88	0,2396	32,02
7	37,10	0,206	20,09	403,42	0,2485	34,17
8	40,90	0,235	16,29	265,21	0,3069	36,21
9	42,60	0,265	14,59	212,73	0,3338	38,17
10	43,10	0,294	14,09	198,39	0,3417	40,08
11	43,10	0,324	14,09	198,39	0,3417	41,95
12	44,20	0,353	12,99	168,62	0,3592	43,81
13	44,40	0,382	12,79	163,46	0,3624	45,65
14	44,60	0,412	12,59	158,39	0,3656	47,50
15	46,30	0,441	10,89	118,49	0,3927	49,37
16	46,80	0,471	10,39	107,85	0,4006	51,27
17	48,40	0,500	8,79	77,18	0,4259	53,21
18	49,10	0,529	8,09	65,37	0,4369	55,19
19	50,30	0,559	6,89	47,41	0,4556	57,25
20	51,56	0,588	5,62	31,61	0,4751	59,38
21	54,10	0,618	3,09	9,52	0,5133	61,60
22	57,34	0,647	-0,15	0,02	0,5601	63,95
23	60,50	0,676	-3,31	10,99	0,6032	66,44
24	62,40	0,706	-5,21	27,19	0,6278	69,10
25	65,40	0,735	-8,21	67,48	0,6644	71,98
26	68,20	0,765	-11,01	121,32	0,6962	75,13
27	76,00	0,794	-18,81	353,99	0,7723	78,63
28	78,70	0,824	-21,51	462,88	0,7947	82,59
29	80,40	0,853	-23,21	538,92	0,8077	87,20
30	91,50	0,882	-34,31	1177,50	0,8763	92,73
31	95,40	0,912	-38,21	1460,37	0,8945	99,75
32	96,77	0,941	-39,59	1567,14	0,9003	109,47
33	159,40	0,971	-102,21	10447,86	0,9930	125,83
100		0,990				151,20
500		0,998				188,28
1000		0,999				204,27

PARÁMETROS

N	33
μ	57,19
σ^2	672,0
σ	25,92
α	0,043
σ^*	1,1226
$\bar{y}$	0,5388
u	44,7431

*(Tabla)

*(Tabla)

Test de Kolmogorov-Smirnoff

1	0,126	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> D_{MÁX} 0,153 </div> < <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 10px;"> D_α (95%) 0,174 </div> </div>
2	0,153	
3	0,135	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> ACEPTABLE </div>
4	0,109	
5	0,086	
6	0,063	
7	0,043	
8	0,072	
9	0,069	
10	0,048	
11	0,018	
12	0,006	
13	0,020	
14	0,046	
15	0,049	
16	0,070	
17	0,074	
18	0,093	
19	0,103	
20	0,113	
21	0,104	
22	0,087	
23	0,073	
24	0,078	
25	0,071	
26	0,069	
27	0,022	
28	0,029	
29	0,045	
30	0,006	
31	0,017	
32	0,041	

33 0,022

AJUSTE DE DISTRIBUCION GUMBEL – Estación 6160

n	Precip. Observada xi	F=n/(N+1)	[μ-xi]	[μ-xi]^2	Fgumbel	Precip. Calculada x
1	26,50	0,023	35,49	1259,72	0,0495	21,67
2	28,50	0,047	33,49	1121,75	0,0645	26,06
3	31,50	0,070	30,49	929,80	0,0921	29,12
4	33,30	0,093	28,69	823,26	0,1115	31,59
5	34,50	0,116	27,49	755,84	0,1256	33,72
6	35,00	0,140	26,99	728,60	0,1317	35,63
7	39,50	0,163	22,49	505,91	0,1929	37,38
8	40,00	0,186	21,99	483,67	0,2003	39,03
9	40,19	0,209	21,81	475,47	0,2031	40,60
10	41,00	0,233	20,99	440,69	0,2155	42,10
11	42,50	0,256	19,49	379,96	0,2389	43,56
12	43,00	0,279	18,99	360,72	0,2468	44,98
13	43,00	0,302	18,99	360,72	0,2468	46,38
14	45,00	0,326	16,99	288,75	0,2794	47,76
15	45,00	0,349	16,99	288,75	0,2794	49,13
16	46,00	0,372	15,99	255,76	0,2960	50,49
17	46,20	0,395	15,79	249,40	0,2993	51,85
18	50,00	0,419	11,99	143,82	0,3637	53,23
19	50,80	0,442	11,19	125,27	0,3774	54,61
20	58,00	0,465	3,99	15,94	0,4976	56,01
21	58,50	0,488	3,49	12,20	0,5057	57,43
22	62,00	0,512	-0,01	0,00	0,5600	58,87
23	62,50	0,535	-0,51	0,26	0,5675	60,36
24	63,00	0,558	-1,01	1,01	0,5749	61,87
25	67,50	0,581	-5,51	30,33	0,6381	63,44
26	70,00	0,605	-8,01	64,12	0,6703	65,06
27	71,70	0,628	-9,71	94,23	0,6909	66,74
28	72,50	0,651	-10,51	110,41	0,7003	68,50
29	73,00	0,674	-11,01	121,16	0,7060	70,34
30	73,50	0,698	-11,51	132,42	0,7117	72,28
31	76,00	0,721	-14,01	196,21	0,7387	74,34
32	77,00	0,744	-15,01	225,22	0,7489	76,54
33	80,00	0,767	-18,01	324,27	0,7775	78,91
34	85,00	0,791	-23,01	529,34	0,8191	81,49
35	86,00	0,814	-24,01	576,36	0,8265	84,33
36	86,50	0,837	-24,51	600,61	0,8301	87,51
37	88,00	0,860	-26,01	676,39	0,8406	91,12
38	90,00	0,884	-28,01	784,42	0,8536	95,33
39	96,00	0,907	-34,01	1156,51	0,8871	100,42
40	102,00	0,930	-40,01	1600,60	0,9133	106,89
41	103,50	0,953	-41,51	1722,87	0,9188	115,90
42	140,00	0,977	-78,01	6085,16	0,9845	131,11

PARÁMETROS

N	42
μ	61,99
σ ²	610,7
σ	24,71
α	0,046
σ*	1,1458
ȳ	0,5448
u	50,24

*(Tabla)

*(Tabla)

100		0,990			149,67
500		0,998			184,30
1000		0,999			199,24

Test de Kolmogorov-Smirnoff

1	0,026	<table border="1"> <tr> <td>D_{MÁX}</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;"><</td> <td>D_α (95%)</td> </tr> <tr> <td>0,096</td> <td>0,154</td> </tr> </table>	D_{MÁX}	<	D_α (95%)	0,096	0,154
D_{MÁX}	<		D_α (95%)				
0,096			0,154				
2	0,018						
3	0,022						
4	0,018	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">ACCEPTABLE</td> </tr> </table>	ACCEPTABLE				
ACCEPTABLE							
5	0,009						
6	0,008						
7	0,030						
8	0,014						
9	0,006						
10	0,017						
11	0,017						
12	0,032						
13	0,056						
14	0,046						
15	0,069						
16	0,076						
17	0,096						
18	0,055						
19	0,064						
20	0,033						
21	0,017						
22	0,048						
23	0,033						
24	0,017						
25	0,057						
26	0,066						
27	0,063						
28	0,049						
29	0,032						

30	0,014
31	0,018
32	0,005
33	0,010
34	0,028
35	0,013
36	0,007
37	0,020
38	0,030
39	0,020
40	0,017
41	0,035
42	0,008

AJUSTE DE DISTRIBUCION GUMBEL – Estación 6153

n	Precip. Observada xi	F=n/(N+1)	[μ -xi]	[μ -xi] ²	Fgumbel	Precip. Calculada x
1	27,50	0,017	38,22	1460,63	0,0948	12,51
2	27,80	0,033	37,92	1437,79	0,0973	17,54
3	29,00	0,050	36,72	1348,23	0,1076	20,99
4	33,50	0,067	32,22	1038,01	0,1513	23,72
5	34,30	0,083	31,42	987,25	0,1598	26,06
6	35,20	0,100	30,52	931,36	0,1697	28,12
7	37,00	0,117	28,72	824,74	0,1902	30,00
8	37,50	0,133	28,22	796,27	0,1960	31,74
9	37,90	0,150	27,82	773,85	0,2007	33,38
10	39,00	0,167	26,72	713,86	0,2140	34,93
11	39,30	0,183	26,42	697,92	0,2176	36,41
12	39,50	0,200	26,22	687,39	0,2201	37,84
13	39,70	0,217	26,02	676,95	0,2225	39,22
14	41,00	0,233	24,72	610,99	0,2388	40,57
15	41,10	0,250	24,62	606,06	0,2400	41,89
16	43,30	0,267	22,42	502,58	0,2682	43,18
17	43,50	0,283	22,22	493,65	0,2709	44,45
18	44,10	0,300	21,62	467,35	0,2787	45,71
19	47,40	0,317	18,32	335,56	0,3226	46,96
20	47,80	0,333	17,92	321,06	0,3280	48,19
21	47,80	0,350	17,92	321,06	0,3280	49,43
22	48,00	0,367	17,72	313,93	0,3307	50,65
23	48,50	0,383	17,22	296,47	0,3375	51,88
24	49,10	0,400	16,62	276,16	0,3456	53,12
25	52,50	0,417	13,22	174,72	0,3917	54,35
26	54,10	0,433	11,62	134,98	0,4133	55,59
27	56,15	0,450	9,57	91,64	0,4407	56,85
28	56,60	0,467	9,12	83,14	0,4467	58,11
29	58,00	0,483	7,72	59,57	0,4652	59,39
30	60,00	0,500	5,72	32,70	0,4912	60,68

PARÁMETROS

N	59
μ	65,72
σ^2	1015,1
σ	31,8599
α	0,037
σ^*	1,1747
$\bar{y}$	0,5521
u	50,7443

*(Tabla)

*(Tabla)

31	61,00	0,517	4,72	22,26	0,5040	62,00
32	61,50	0,533	4,22	17,79	0,5104	63,34
33	61,50	0,550	4,22	17,79	0,5104	64,70
34	61,88	0,567	3,83	14,70	0,5152	66,09
35	62,00	0,583	3,72	13,83	0,5167	67,51
36	66,00	0,600	-0,28	0,08	0,5656	68,96
37	67,50	0,617	-1,78	3,17	0,5833	70,46
38	69,90	0,633	-4,18	17,49	0,6105	72,00
39	71,10	0,650	-5,38	28,96	0,6237	73,58
40	71,60	0,667	-5,88	34,60	0,6291	75,23
41	73,70	0,683	-7,98	63,71	0,6512	76,93
42	74,12	0,700	-8,40	70,60	0,6555	78,70
43	74,20	0,717	-8,48	71,94	0,6563	80,56
44	74,50	0,733	-8,78	77,12	0,6594	82,50
45	76,10	0,750	-10,38	107,78	0,6753	84,54
46	85,00	0,767	-19,28	371,79	0,7537	86,69
47	85,50	0,783	-19,78	391,32	0,7576	88,98
48	86,20	0,800	-20,48	419,50	0,7630	91,43
49	88,10	0,817	-22,38	500,94	0,7771	94,05
50	89,20	0,833	-23,48	551,39	0,7849	96,91
51	89,70	0,850	-23,98	575,13	0,7884	100,02
52	108,99	0,867	-43,28	1872,79	0,8898	103,47
53	109,13	0,883	-43,41	1884,85	0,8903	107,35
54	111,00	0,900	-45,28	2050,44	0,8972	111,78
55	115,50	0,917	-49,78	2478,23	0,9122	116,97
56	120,00	0,933	-54,28	2946,51	0,9251	123,26
57	121,50	0,950	-55,78	3111,61	0,9290	131,30
58	151,20	0,967	-85,48	7307,14	0,9757	142,53
59	193,60	0,983	-127,88	16353,75	0,9949	161,56
100		0,990				175,78
500		0,998				219,32
1000		0,999				238,11

Test de Kolmogorov-Smirnoff

1	0,078								
2	0,064	<table border="1"> <tr> <td>D_{MÁX}</td> <td><</td> <td>D_α (95%)</td> </tr> <tr> <td>0,085</td> <td></td> <td>0,130</td> </tr> </table>	D_{MÁX}	<	D_α (95%)	0,085		0,130	
D_{MÁX}	<		D_α (95%)						
0,085		0,130							
3	0,058								
4	0,085								
5	0,076	<table border="1"> <tr> <td>ACCEPTABLE</td> </tr> </table>	ACCEPTABLE						
ACCEPTABLE									
6	0,070								
7	0,073								
8	0,063								
9	0,051								
10	0,047								
11	0,034								
12	0,020								
13	0,006								
14	0,005								
15	0,010								
16	0,002								
17	0,012								
18	0,021								
19	0,006								
20	0,005								
21	0,022								
22	0,036								
23	0,046								
24	0,054								
25	0,025								
26	0,020								
27	0,009								
28	0,020								
29	0,018								
30	0,009								
31	0,013								
32	0,023								
33	0,040								
34	0,051								
35	0,067								
36	0,034								
37	0,033								
38	0,023								
39	0,026								
40	0,038								
41	0,032								
42	0,045								
43	0,060								
44	0,074								
45	0,075								
46	0,013								
47	0,026								

48	0,037
49	0,040
50	0,048
51	0,062
52	0,023
53	0,007
54	0,003
55	0,004
56	0,008
57	0,021
58	0,009
59	0,012

Cálculo de ajustes de máximos SQRT-ETmax:

AJUSTE DE DISTRIBUCION SQRT-ET - Estación 6150U

n	Precip. Observada xi	F=n/(N+1)	[μ -xi]	[μ -xi] ²	F SQRT	Precip. Calculada x
1	35,20	0,0556	27,00	728,83	0,0551	39,5998
2	35,30	0,1111	26,90	723,44	0,1104	42,68
3	42,00	0,1667	20,20	407,91	0,1667	45,07
4	43,09	0,2222	19,11	365,23	0,2222	47,14
5	45,60	0,2778	16,60	275,46	0,2777	49,07
6	58,00	0,3333	4,20	17,61	0,3334	50,96
7	58,20	0,3889	4,00	15,98	0,3895	52,86
8	58,30	0,4444	3,90	15,19	0,4452	54,80
9	62,50	0,5000	-0,30	0,09	0,4998	56,79
10	63,70	0,5556	-1,50	2,26	0,5551	58,94
11	64,00	0,6111	-1,80	3,25	0,6106	61,29
12	69,86	0,6667	-7,66	58,74	0,6664	63,94
13	75,30	0,7222	-13,10	171,69	0,7216	66,96
14	76,60	0,7778	-14,40	207,45	0,7771	70,61
15	80,00	0,8333	-17,80	316,95	0,8328	75,28
16	84,40	0,8889	-22,20	492,98	0,8886	81,88
17	105,30	0,9444	-43,10	1857,88	0,9439	93,19
100		0,9901			0,9892	122,28
500		0,9980			0,9972	148,38
1000		0,9990			0,9986	162,63

PARÁMETROS

μ	62,20			b_i	i	Tramo 2	
σ^2	353,81				0	b0	2,342697
σ	18,81				1	b1	-0,14978
Cv	0,302				2	b2	-0,09931
a_i	i	Tramo 2			3	b3	0,003444
	0	a0	1,801513		4	b4	0,001014
	1	a1	2,473761		5	b5	-0,00014
	2	a2	23,5562		6	b6	0,00000549
	3	a3	49,95727	I_i	i	índice exp	
	4	a4	59,77588		0	2,3427	
	5	a5	35,69588		1	-1,0365	
	6	a6	8,505713		2	-4,7562	
K	i	índice exp			3	1,1415	
	0	1,8015			4	2,3258	
	1	-2,9584			5	-2,2223	
	2	33,6910			6	0,6031	
	3	-85,4500		I_i	0,2015		
	4	122,2768					
	5	-87,3254					

	6	24,8850
K	1012,7816	
α	1,6405

Test de Kolmogorov-Smirnoff

1	0,000	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> D_{MÁX} 0,001 </div> < <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> D_α (95%) 0,243 </div>
2	0,001	
3	0,000	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ACCEPTABLE </div>
4	0,000	
5	0,000	
6	0,000	
7	0,001	
8	0,001	
9	0,000	
10	0,000	
11	0,001	
12	0,000	
13	0,001	
14	0,001	
15	0,001	
16	0,000	
17	0,001	

AJUSTE DE DISTRIBUCION SQRT-ET - Estación 6152E

n	Precip. Observada xi	F=n/(N+1)	[μ -xi]	[μ -xi] ²	F SQRT	Precip. Calculada x
1	30,40	0,029	26,79	717,45	0,0296	26,12
2	34,60	0,059	22,59	510,09	0,0594	29,10
3	35,40	0,088	21,79	474,60	0,0884	31,22
4	35,60	0,118	21,59	465,92	0,1177	33,03
5	36,04	0,147	21,15	447,13	0,1473	34,66
6	36,50	0,176	20,69	427,88	0,1759	36,12
7	37,10	0,206	20,09	403,42	0,2051	37,52
8	40,90	0,235	16,29	265,21	0,2349	38,91
9	42,60	0,265	14,59	212,73	0,2650	40,28
10	43,10	0,294	14,09	198,39	0,2951	41,62
11	43,10	0,324	14,09	198,39	0,3235	42,89
12	44,20	0,353	12,99	168,62	0,3532	44,21
13	44,40	0,382	12,79	163,46	0,3824	45,53
14	44,60	0,412	12,59	158,39	0,4119	46,88
15	46,30	0,441	10,89	118,49	0,4412	48,25
16	46,80	0,471	10,39	107,85	0,4708	49,67
17	48,40	0,500	8,79	77,18	0,4999	51,12
18	49,10	0,529	8,09	65,37	0,5293	52,64
19	50,30	0,559	6,89	47,41	0,5588	54,23
20	51,56	0,588	5,62	31,61	0,5882	55,91
21	54,10	0,618	3,09	9,52	0,6183	57,72
22	57,34	0,647	-0,15	0,02	0,6473	59,58
23	60,50	0,676	-3,31	10,99	0,6765	61,61
24	62,40	0,706	-5,21	27,19	0,7059	63,82
25	65,40	0,735	-8,21	67,48	0,7357	66,28
26	68,20	0,765	-11,01	121,32	0,7647	68,95
27	76,00	0,794	-18,81	353,99	0,7941	72,01
28	78,70	0,824	-21,51	462,88	0,8238	75,60
29	80,40	0,853	-23,21	538,92	0,8534	79,84
30	91,50	0,882	-34,31	1177,50	0,8824	84,96
31	95,40	0,912	-38,21	1460,37	0,9117	91,72
32	96,77	0,941	-39,59	1567,14	0,941	101,35
33	159,40	0,971	-102,21	10447,86	0,970	118,79
100		0,990			0,990	147,50
500		0,998			0,997	189,51
1000		0,999			0,999	209,02

PARÁMETROS

μ	57,19		
σ^2	672,02		
σ	25,92		
Cv	0,453		
ai	i	Tramo 2	
	0	a0	1,801513
	1	a1	2,473761
	2	a2	23,5562
	3	a3	49,95727
	4	a4	59,77588
	5	a5	35,69588
K	i	índice exp	
	0	1,8015	
	1	-1,9571	
	2	14,7442	
	3	-24,7385	
	4	23,4184	
	5	-11,0639	
6	2,0857		
K	72,9969		
α	0,8775		

bi	i	Tramo 2	
	0	b0	2,342697
	1	b1	-0,14978
	2	b2	-0,09931
	3	b3	0,003444
	4	b4	0,001014
	5	b5	-0,00014
6	b6	0,00000549	
II	i	índice exp	
	0	2,3427	
	1	-0,6426	
	2	-1,8281	
	3	0,2720	
	4	0,3436	
	5	-0,2035	
6	0,0342		
II	1,3748

Test de Kolmogorov-Smirnoff

1	0,000		
2	0,001	$D_{MÁX}$ 0,001	<
3	0,000		
4	0,000		
5	0,000	ACCEPTABLE	
6	0,001		
7	0,001		
8	0,000		
9	0,000		
10	0,001		
11	0,000		
12	0,000		
13	0,000		
14	0,000		
15	0,000		
16	0,000		
17	0,000		
18	0,000		
19	0,000		
20	0,000		
21	0,001		
22	0,000		
23	0,000		
24	0,000		
25	0,000		
26	0,000		
27	0,000		
28	0,000		
29	0,000		
30	0,000		
31	0,000		
32	0,000		
33	0,000		

AJUSTE DE DISTRIBUCION SQRT-ET - Estación 6160

n	Precip. Observada xi	F=n/(N+1)	[μ -xi]	[μ -xi] ²	F SQRT	Precip. Calculada x
1	26,50	0,023	35,49	1259,72	0,0234	30,85
2	28,50	0,047	33,49	1121,75	0,0470	33,58
3	31,50	0,070	30,49	929,80	0,0705	35,52
4	33,30	0,093	28,69	823,26	0,0939	37,12
5	34,50	0,116	27,49	755,84	0,1163	38,47
6	35,00	0,140	26,99	728,60	0,1396	39,75
7	39,50	0,163	22,49	505,91	0,1628	40,94
8	40,00	0,186	21,99	483,67	0,1861	42,08
9	40,19	0,209	21,81	475,47	0,2102	43,21
10	41,00	0,233	20,99	440,69	0,2333	44,25
11	42,50	0,256	19,49	379,96	0,2562	45,27
12	43,00	0,279	18,99	360,72	0,2790	46,27
13	43,00	0,302	18,99	360,72	0,3016	47,25
14	45,00	0,326	16,99	288,75	0,3256	48,29
15	45,00	0,349	16,99	288,75	0,3489	49,30
16	46,00	0,372	15,99	255,76	0,3722	50,32
17	46,20	0,395	15,79	249,40	0,3955	51,35
18	50,00	0,419	11,99	143,82	0,4189	52,39
19	50,80	0,442	11,19	125,27	0,4424	53,46
20	58,00	0,465	3,99	15,94	0,4658	54,55
21	58,50	0,488	3,49	12,20	0,4878	55,59
22	62,00	0,512	-0,01	0,00	0,5116	56,75
23	62,50	0,535	-0,51	0,26	0,5349	57,93
24	63,00	0,558	-1,01	1,01	0,5583	59,15
25	67,50	0,581	-5,51	30,33	0,5818	60,42
26	70,00	0,605	-8,01	64,12	0,6056	61,77
27	71,70	0,628	-9,71	94,23	0,6280	63,10
28	72,50	0,651	-10,51	110,41	0,6513	64,57
29	73,00	0,674	-11,01	121,16	0,6751	66,14
30	73,50	0,698	-11,51	132,42	0,6976	67,74
31	76,00	0,721	-14,01	196,21	0,7209	69,51
32	77,0	0,744	-15,01	225,22	0,744	71,42
33	80,0	0,767	-18,01	324,27	0,767	73,49
34	85,0	0,791	-23,01	529,34	0,791	75,84
35	86,0	0,814	-24,01	576,36	0,814	78,34
36	86,5	0,837	-24,51	600,61	0,837	81,29
37	88,0	0,860	-26,01	676,39	0,861	84,74
38	90,0	0,884	-28,01	784,42	0,884	88,63
39	96,0	0,907	-34,01	1156,51	0,907	93,58
40	102,0	0,930	-40,01	1600,60	0,930	100,12
41	103,5	0,953	-41,51	1722,87	0,954	109,82
42	140,0	0,977	-78,01	6085,16	0,976	125,18
100		0,990			0,990	147,50
500		0,998			0,998	189,51
1000		0,999			0,999	209,02

PARÁMETROS

μ	61,99		
σ^2	610,68		
σ	24,71		
Cv	0,399		
ai	i	Tramo 2	
	0	a0	1,801513
	1	a1	2,473761
	2	a2	23,5562
	3	a3	49,95727
	4	a4	59,77588
	5	a5	35,69588
K	i	índice exp	
	0	1,8015	
	1	-2,2752	
	2	19,9261	
	3	-38,8665	
	4	42,7723	
	5	-23,4916	
6	5,1483		
K	150,6365		
α	1,0077		

bi	i	Tramo 2	
	0	b0	2,342697
	1	b1	-0,14978
	2	b2	-0,09931
	3	b3	0,003444
	4	b4	0,001014
	5	b5	-0,00014
6	b6	0,00000549	
II	i	índice exp	
	0	2,3427	
	1	-0,7511	
	2	-2,4975	
	3	0,4344	
	4	0,6413	
	5	-0,4440	
6	0,0873		
II	0,8294

Test de Kolmogorov-Smirnoff

1	0,000		
2	0,001	$D_{MÁX}$ 0,001	$D_{\alpha (95\%)}$ 0,154
3	0,001		
4	0,001		
5	0,000	ACCEPTABLE	
6	0,000		
7	0,000		
8	0,000		
9	0,001		
10	0,001		
11	0,000		
12	0,000		
13	0,001		
14	0,000		
15	0,000		
16	0,000		
17	0,000		
18	0,000		
19	0,001		
20	0,001		
21	0,001		
22	0,000		
23	0,000		
24	0,000		
25	0,000		
26	0,001		
27	0,000		
28	0,000		
29	0,001		
30	0,000		
31	0,000		
32	0,000		
33	0,000		
34	0,000		
35	0,000		
36	0,000		
37	0,001		
38	0,000		
39	0,000		
40	0,000		
41	0,001		
42	0,001		

AJUSTE DE DISTRIBUCION SQRT-ET - Estación 6153

n	Precip. Observada xi	F=n/(N+1)	[μ -xi]	[μ -xi] ²	F SQRT	Precip. Calculada x
1	27,50	0,017	38,22	1460,63	0,0170	25,73
2	27,80	0,033	37,92	1437,79	0,0335	28,56
3	29,00	0,050	36,72	1348,23	0,0501	30,59
4	33,50	0,067	32,22	1038,01	0,0667	32,25
5	34,30	0,083	31,42	987,25	0,0842	33,76
6	35,20	0,100	30,52	931,36	0,1006	35,04
7	37,00	0,117	28,72	824,74	0,1171	36,23
8	37,50	0,133	28,22	796,27	0,1337	37,35
9	37,90	0,150	27,82	773,85	0,1502	38,42
10	39,00	0,167	26,72	713,86	0,1668	39,44
11	39,30	0,183	26,42	697,92	0,1834	40,44
12	39,50	0,200	26,22	687,39	0,2001	41,41
13	39,70	0,217	26,02	676,95	0,2167	42,35
14	41,00	0,233	24,72	610,99	0,2339	43,32
15	41,10	0,250	24,62	606,06	0,2500	44,20
16	43,30	0,267	22,42	502,58	0,2660	45,08
17	43,50	0,283	22,22	493,65	0,2833	46,02
18	44,10	0,300	21,62	467,35	0,3000	46,92
19	47,40	0,317	18,32	335,56	0,3167	47,82
20	47,80	0,333	17,92	321,06	0,3334	48,73
21	47,80	0,350	17,92	321,06	0,3501	49,63
22	48,00	0,367	17,72	313,93	0,3662	50,51
23	48,50	0,383	17,22	296,47	0,3833	51,45
24	49,10	0,400	16,62	276,16	0,3998	52,37
25	52,50	0,417	13,22	174,72	0,4162	53,29
26	54,10	0,433	11,62	134,98	0,4325	54,21
27	56,15	0,450	9,57	91,64	0,4500	55,23
28	56,60	0,467	9,12	83,14	0,4667	56,21
29	58,00	0,483	7,72	59,57	0,4834	57,21
30	60,00	0,500	5,72	32,70	0,5001	58,23
31	61,00	0,517	4,72	22,26	0,5168	59,27
32	61,50	0,533	4,22	17,79	0,534	60,35
33	61,50	0,550	4,22	17,79	0,551	61,46
34	61,88	0,567	3,83	14,70	0,567	62,55
35	62,00	0,583	3,72	13,83	0,583	63,72
36	66,00	0,600	-0,28	0,08	0,600	64,92
37	67,50	0,617	-1,78	3,17	0,617	66,18
38	69,90	0,633	-4,18	17,49	0,634	67,51
39	71,10	0,650	-5,38	28,96	0,651	68,85
40	71,60	0,667	-5,88	34,60	0,667	70,19
41	73,70	0,683	-7,98	63,71	0,683	71,66
42	74,12	0,700	-8,40	70,60	0,700	73,17
43	74,20	0,717	-8,48	71,94	0,717	74,80
44	74,50	0,733	-8,78	77,12	0,733	76,52
45	76,10	0,750	-10,38	107,78	0,750	78,35
46	85,00	0,767	-19,28	371,79	0,767	80,30

Test de Kolmogorov-Smirnoff

1	0,000	
2	0,000	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 10px;"> D_{MÁX} 0,001 </div> < <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 10px;"> D_α (95%) 0,130 </div> </div>
3	0,000	
4	0,000	
5	0,001	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> ACEPTABLE </div>
6	0,001	
7	0,000	
8	0,000	
9	0,000	
10	0,000	
11	0,000	
12	0,000	
13	0,000	
14	0,001	
15	0,000	
16	0,001	
17	0,000	
18	0,000	
19	0,000	
20	0,000	
21	0,000	
22	0,000	
23	0,000	
24	0,000	
25	0,000	
26	0,001	
27	0,000	
28	0,000	
29	0,000	
30	0,000	
31	0,000	
32	0,000	

33	0,001
34	0,000
35	0,000
36	0,000
37	0,000
38	0,001
39	0,001
40	0,000
41	0,000
42	0,000
43	0,000
44	0,000
45	0,000
46	0,000
47	0,001
48	0,000
49	0,000
50	0,000
51	0,001
52	0,000
53	0,000
54	0,000
55	0,001
56	0,001
57	0,001
58	0,000
59	0,001

Resultados ajuste extremal Precipitación máxima diaria:

De los resultados obtenidos se puede observar como la función de Gumbel presenta un mejor ajuste para las precipitaciones mayores según el registro disponible para cada estación pluviométrica. Sin embargo, en la extrapolación de la precipitación máxima asociada a los periodos de retorno de 100 y 500 años, se puede contemplar resultados muy parecidos, cumpliendo ambas funciones el test de Kolmogorov.

Figura 3-1 Resultados del ajuste extremal - Precipitación máxima asociada a cada periodo de retorno

Dada la semejanza entre ambos ajustes se concluye la elección de la máxima precipitación asociada a cada periodo de retorno, tal y como queda recogido en la siguiente tabla.

Tabla 3-4 Precipitación máxima diaria (mm) resultado del ajuste extremal de cada estación pluviométrica

	T10		T100		T500	
6150U	62,45	Gumbel	136,24	Gumbel	165,29	Gumbel
6152E	41,62	SQRT-ET max	151,20	Gumbel	189,51	SQRT-ET max
6160	44,25	SQRT-ET max	149,67	Gumbel	189,51	SQRT-ET max
6153	39,44	SQRT-ET max	177,66	SQRT-ET max	225,43	SQRT-ET max

4 PRECIPITACIONES MÁXIMAS ASOCIADAS A SUBCUENCAS

Los ajustes anteriores se refieren a estimaciones puntuales de la precipitación máxima diaria. Si se quiere proceder a la transformación de esta lluvia en escorrentía, se debe obtener el valor de la precipitación asociada a las distintas subcuencas que componen el modelo hidrológico. Para efectuar esta distribución espacial, se ha empleado la técnica de los polígonos de Thiessen, consistente en el cálculo del área de influencia de cada pluviómetro y en la ponderación de la precipitación asociada a cada subcuenca en función del área intersectada por cada polígono, recogándose en la siguiente expresión:

$$P_{subcuenca} = \frac{\sum_i P_i \cdot S_i}{S_{cuencaRCampanillas}}$$

donde P_i corresponde a la precipitación para la estación i -ésima, S_i a la superficie de influencia de cada estación, considerando cada punto del espacio influenciado por la estación más cercana.

En la siguiente imagen se puede contemplar el área de influencia de cada estación pluviométrica sobre la superficie completa del río Campanillas.

Figura 4-1 Polígonos de Thiessen

Tabla 4-1 Características subcuencas río Campanillas

Subcuenca	Área (Km ²)	Longitud Cauce Ppal (Km)
1	89	21,7
2	63,5	22,1
3	30,6	7,2
4	31,7	7,7
5	48	16,5
6	6	1,8
7	6,4	6,8
8	2,3	3,2
9	12,6	5

Tabla 4-2 Superficie de influencia de cada estación sobre las subcuencas del río Campanillas

Polígonos de Thiessen por Subcuencas				
Subcuencas	6150U	6152E	6160	6153
1	52,4	8,4	12,0	16,2
2	0	32,4	31,1	0
3	0	0	10,1	20,5
4	0	0	0,8	30,9
5	48	0	0	0
6	6	0	0	0
7	6,4	0	0	0
8	2,3	0	0	0
9	12,6	0	0	0

Tabla 4-3 Precipitación máxima diaria obtenida del ajuste extremal de cada estación pluviométrica

Precipitación máxima diaria				
Subcuencas	6150U	6152E	6160	6153
P ₁₀ (mm/día)	62,45	41,62	44,25	39,44
P ₁₀₀ (mm/día)	136,24	151,20	149,67	177,66
P ₅₀₀ (mm/día)	165,29	189,51	189,51	225,43

Tabla 4-4 Precipitaciones máximas diaria por subcuencas promediadas en superficie por los polígonos de Thiessen

Precipitación máxima diaria por subcuencas			
Subcuencas	P ₁₀ (mm)	P ₁₀₀ (mm)	P ₅₀₀ (mm)
1	53,8	147,0	181,8
2	42,9	150,5	189,5
3	41,0	168,4	213,6
4	39,6	176,9	224,5
5	62,4	136,2	165,3
6	62,4	136,2	165,3
7	62,4	136,2	165,3
8	62,4	136,2	165,3
9	62,4	136,2	165,3

5 CURVAS INTENSIDAD - DURACIÓN - FRECUENCIA

Las curvas IDF para una determinada zona de estudio son función de su grado de torrencialidad y relacionan para distintos períodos de retorno la intensidad de lluvia asociada a tormentas de duración variable. Mediante su empleo, es posible obtener el volumen de lluvia asociado a distintos intervalos temporales sin modificar el período de retorno de la tormenta. Por consiguiente, se emplean para transformar la precipitación máxima diaria, obtenida mediante ajustes estadísticos de máximos a datos pluviométricos, en precipitación total asociada a una duración dada.

Para ello en primer lugar se ha obtenido la precipitación asociada a cada periodo de retorno media en toda la superficie del río Campanillas, a través del cálculo de los polígonos de Thiessen sin tener en cuenta esta vez las subcuencas. De este modo se obtiene la precipitación máxima diaria promediada en el total de la superficie de la cuenca del río Campanillas.

Tabla 5-1 Precipitación máxima diaria promediada en el total de la superficie de la cuenca del río Campanillas

P₁₀ (mm)	P₁₀₀ (mm)	P₅₀₀ (mm)
50,77	150,50	187,22

Como curvas IDF se ha adoptado la establecida por Témez particularizada con el factor de torrencialidad de 9, de acuerdo con la actual Norma 5.2.- IC de Drenaje Superficial (Ministerio de Fomento 2016) en la cual se propone una familia de curvas de intensidad-duración, basadas en un trabajo de J.R. Témez (1987).

La expresión que define estas curvas es la siguiente:

$$\frac{I_t}{I_d} = \left(\frac{I_1}{I_d} \right)^{\frac{28^{0.1-t^{0.1}}}{28^{0.1}-1}}$$

donde:

I_t = intensidad media para una duración t en mm/h

I_d = intensidad media diaria para un punto y período de retorno determinados en mm/h, obtenida como cociente entre la precipitación diaria asociada a dicho período de retorno y 24

t = duración de la tormenta de diseño

Esta IDF tiene la ventaja de que puede aplicarse a todo el área de estudio sin más que cambiar el valor de I_d en función de la distribución espacial de la precipitación máxima diaria.

Figura 5-1 Coeficiente I_i/I_d , Norma 5.2-IC Ministerio de Fomento, 2016

Tabla 5-2 Curvas IDF para los diferentes periodos de retorno

Duración (h)	I_t (mm/h) T_{10}	I_t (mm/h) T_{100}	I_t (mm/h) T_{500}
0,5	27,62	81,88	101,85
1	19,04	56,44	70,21
2	12,78	37,88	47,12
3	9,99	29,60	36,83
4	8,33	24,70	30,73
5	7,22	21,39	26,61
6	6,40	18,97	23,60
10	4,52	13,39	16,66
12	3,97	11,77	14,65
20	2,73	8,10	10,08
24	2,38	7,06	8,78