

ANEXO B. EJEMPLO DE DETECCIÓN DE VARIABLES DE ENTORNO CGI EN C

Mediante el siguiente ejemplo vemos el valor de las variables de entorno específicas del servidor.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
    char *variable;
    fprintf(stdout, "Content-type: text/html\n\n");
    fprintf(stdout, "<HTML>\n<BODY>\n");
    /*SERVIDOR*/
    printf("<B>Específicas del servidor</B><BR>");
    variable = getenv("GATEWAY_INTERFACE");
    fprintf(stdout, "GATEWAY_INTERFACE: %s <BR>", variable);
    variable = getenv("SERVER_NAME");
    fprintf(stdout, "SERVER_NAME: %s<BR>", variable);
    variable = getenv("SERVER_PORT");
    fprintf(stdout, "SERVER_PORT: %s<BR>", variable);
    variable = getenv("SERVER_PROTOCOL");
    fprintf(stdout, "SERVER_PROTOCOL: %s<BR>", variable);
    variable = getenv("SERVER_SOFTWARE");
    fprintf(stdout, "SERVER_SOFTWARE: %s<BR>", variable);
    fprintf(stdout, "</BODY>\n</HTML>\n");
    return 0;
}
```