

CAPITULO 3

- Hojas de especificaciones de los equipos principales.
- Catálogos de Equipos.

CINTAS TRANSPORTADORAS (Asigran)

CARACTERÍSTICAS

- Motoreductor en cabezal y rodamientos de tipo estanco blindados.
- Sistema de tensado por mediación de rodamientos de tipo estanco blindados.
- Bandas Transportadoras con espesor de tres lonas.
- Tolvín de Descarga.
- Protecciones según marcado C.E.

ACCESORIOS CINTAS TRANSPORTADORAS

- Bandejas Inferiores Quita-suciedad.
- Bandejas Cubre-Cintas.
- Lateralizados.
- Pasillos de manutención con doble barandilla según normas de seguridad.
- Trípodes.

LIMPIADORA (Vulcano LP 45/50 Asigran)

DIMENSIONES	ANCHO	ALTO	LARGO
	1.92 metros	3 metros	2.9 metros
CAPACIDAD	El rendimiento medio de este sistema se sitúa entre 45000 Kg. y los 50000 Kg. por hora con una carga de suciedad de un 30 % aproximadamente		
POTENCIA TOTAL	Entre 14 y 16 Cv. según instalación		
DATOS CARACTERÍSTICOS	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Turbina de aire</u>: Está provista de difusor de aire con dos bocas de salida y regulación de caudal. - <u>Bandeja Vibratoria</u>: Recibe y distribuye el producto. - <u>Criba de Rodillos</u>: Criba de rodillos autolimpiables y de transmisión directa que eliminan residuos de pequeño calibre. - <u>Cinta de desalajo de tierra</u>: Desaloja toda la suciedad que elimina la criba de rodillos. - <u>Cinta de desalajo de aceituna</u>: Desaloja la aceituna hacia el sistema de lavado. 		

FIGURA:

• **Limpiadora Vulcano LP 45/50** •



LAVADORA (Vulcano LV 45/50 Asigran)

DIMENSIONES	ANCHO	ALTO	LARGO
	2 metros	2.7 metros	6 metros
CAPACIDAD	El rendimiento medio de este sistema se sitúa entre 45000 Kg. y los 50000 Kg. por hora con una carga de suciedad de un 30 % aproximadamente		
POTENCIA TOTAL	11.68 CV		
DATOS CARACTERÍSTICOS	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Sistema de Lavado</u>: Compuesto por un difusor hidro-mezclador de gran caudal y una cinta sacapiedras con sistema de autocentrado de banda. - <u>Sistema de desalojo y escurrido</u>: Formado por una criba de rodillos dotado de un sistema de desalojo rápido. - <u>Depósito de agua</u>: Con capacidad de 9000 L. Diseñado para que se produzca localización de lodos por gravedad. - <u>Desagüe con apertura neumática</u>: Compuerta para desalojo de lodos con apertura neumática. 		

FIGURA:



PESADORA (BW Evolution Asigran)

DIMENSIONES	ANCHO	ALTO	LARGO
	1.44 metros	2.00 metros	1.5 metros
CAPACIDAD	Hasta partidas de 500 Kg.		
POTENCIA TOTAL	3 CV		
DATOS CARACTERÍSTICOS	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso automático con compuertas accionadas por mecanismo neumático. - Ciclos de pesada seleccionables. - Dos displays de trece dígitos de gran visibilidad color verde. - Memoria de datos en caso de interrupción del suministro de corriente eléctrica. - Tres modos de trabajo: Peso, Programación e Informes. 		

FIGURA:

• Pesadoras •



BW Evolución



BW Compacto

**MOLINO
(Listello Peralisi)**

DIMENSIONES	ANCHO	ALTO	LARGO
	0.5 metros	0.5 metros	1.5 metros
CAPACIDAD	Procesa con soltura 6000 Kg./ hora.		
POTENCIA TOTAL	50 Cv.		
DATOS CARACTERÍSTICOS	<ul style="list-style-type: none"> - Cámara de molienda hermética. - Velocidad variable del martillo en función de necesidades. - No necesita adición de agua, cualquiera que sea la granulometría de la molienda prefijada. - Mínima aireación de la pasta molturada. 		
FIGURA:	VER CATALÓGOS		

BATIDORA
(Modelo A.R. Pieralisi)

DIMENSIONES	ANCHO	ALTO	LARGO
	1,368 metros	3,237 metros	5,086 metros
CAPACIDAD	12.000 Kg. en cada partida		
POTENCIA TOTAL	11 Cv.		
DATOS CARACTERÍSTICOS	<ul style="list-style-type: none">- Sistema de carga y descarga automático y en continuo.- Sistema de limpieza automática (Sistema Alba).- Válvulas de entrada y salida de producto estanco accionadas por ordenador.- Sistema de bloqueo de pasta cuando se manipula la bomba de alimentación al decanter.- Control de gestión de la temperatura de trabajo que permite asignar un límite de temperatura de caldeo máximo.- Selección del nivel de llenado de batidora desde el cuadro de mando.		
FIGURA:	VER CATALÓGOS		

DECANTER
(Modelo SPI-222 S Pieralisi)

DIMENSIONES	ANCHO	ALTO	LARGO
	1,280 metros	1,640 metros	3,910 metros
CAPACIDAD	5000/4200 Kg/h – 120/100 t/ día		
POTENCIA TOTAL	40 CV.		
DATOS CARACTERÍSTICOS	<ul style="list-style-type: none"> - Rotovariador que modifica la velocidad del sinfín según la variedad y características de la aceituna molturada. - Capacidad para regular el sistema en Dos o Tres Fases. 		
FIGURA:	VER CATALÓGOS		

**CENTRIFUGA VERTICAL
(Modelo P-9000 Pieralisi)**

DIMENSIONES	ANCHO	ALTO	LARGO
	0.932 metros	1.400 metros	1,252 metros
CAPACIDAD	Procesa con soltura 1500 Kg./ hora de aceite “sucio”(sin filtrar).		
POTENCIA TOTAL	15 Cv.		
DATOS CARACTERÍSTICOS	<ul style="list-style-type: none">- Limpieza por descargas totales y parciales según convenga.- Cuadro eléctrico independiente.- Volumen interno elevado.- Alta capacidad en cámara de sólidos.- Motor eléctrico trifásico, 50 Hz 220/380 V, sin reductor de velocidad.		
FIGURA:	VER CATALÓGOS		